

仕 様 書

No.	購入品目	参考品（品番）	参考品（メーカー）	数量	規格・仕様等
1	検食用冷凍庫	HF-63CAT-KS	ホシザキ（株）	1	・外形寸法はW625×D650×H1910mm以内であること。 ・庫内容積は386L以上であること。 ・電源は単相100Vで、消費電力は最大365W以内であること。 ・電気回路保護として漏電遮断器を装備していること。 ・内外装共ステンレス鋼板仕様であること。 ・庫内温度制御はマイコン制御式で-25～-7℃の範囲で調整が可能であること。 ・冷媒はR404A仕様とする。 ・棚は7段仕様で、樹脂製検査容器14個付属すること。 ・自己診断機能付であること。
2	冷蔵庫	HR-120-A-1-ML	ホシザキ（株）	1	・外形寸法はW1200×D800×H1910mm以内であること。 ・センタービラーレス仕様で庫内容積は1054L以上であること。 ・電源は単相100Vで、消費電力は最大290W以内であること。 ・内外装共ステンレス鋼板仕様であること。 ・庫内温度制御はマイコン制御式で-6～12℃の範囲で調整が可能であること。 ・冷媒はR134A仕様とする。 ・棚網6枚とスノコ2枚を付属していること。 ・自己診断機能付であること。
3	冷凍庫	HF-150A3-2-ML	ホシザキ（株）	1	・外形寸法はW1500×D800×H1910mm以内であること。 ・センタービラーレス仕様で庫内容積は1340L以上であること。 ・電源は三相200Vで、消費電力は最大667W以内であること。 ・内外装共ステンレス鋼板仕様であること。 ・庫内温度制御はマイコン制御式で-25～-7℃の範囲で調整が可能であること。 ・冷媒はR134A仕様とする。 ・棚網6枚とスノコ2枚を付属していること。 ・自己診断機能付であること。
4	ドライ式ピーラー	NKP-20D	（株）中西製作所	1	・機器外形寸法はW520×D520×460mm程度(天板より)であること。 ・シンク外形寸法はW1010×D750×H600mmであること。（寸法遵守） ・ドライ仕様であること。 ・機器能力は600kg/h以上であること。 ・電源は三相200Vで、消費電力は0.75KW以内であること。また電源コードは2.5mとする。 ・背立ての高さは450mmとし、埃などが溜まらないよう上面は斜面とすること。 ・シンク・天板の材質はSUS430以上で、板厚はt=1.2以上であること。 ・機器投入口蓋・残菜カゴ・残菜排出口はSUS304以上であること。 ・排水は目皿仕様で50Aであること。
5	冷蔵庫	HR-63AT-1	ホシザキ（株）	1	・外形寸法はW625×D650×H1910mm以内であること。 ・電源は単相100Vで、消費電力は最大272W以内であること。 ・電気回路保護として漏電遮断器を装備していること。 ・内外装共ステンレス鋼板仕様であること。 ・庫内温度制御はマイコン制御式で-6～12℃の範囲で調整が可能であること。 ・冷媒はR134A仕様とする。 ・棚網3枚とスノコ1枚を付属していること。 ・自己診断機能付であること。 ・庫内容量は384L以上であること。
6	全自動洗米機	RM-401A	ライステクノプロダクト（株）	1	・外形寸法はW600×D630×H1785mm程度であること。 ・電源は単相100Vで、消費電力は最大590W以内であること。
7	バススルー冷蔵庫	HR-63CA-2G2G（RR）	ホシザキ（株）	1	・外形寸法はW625×D850×H1910mm以内であること。 ・バススルー仕様で庫内容積は529L以上であること。 ・電源は単相100Vで、消費電力は最大311W以内であること。 ・電気回路保護として漏電遮断器を装備していること。 ・内外装共ステンレス鋼板仕様であること。 ・庫内温度制御はマイコン制御式で-6～12℃の範囲で調整が可能であること。 ・冷媒はR134A仕様とする。 ・棚網3枚とスノコ1枚付属していること。 ・自己診断機能付であること。 ・扉はガラス仕様であること。
8	器具消毒保管機	MCWK-30-s75X	（株）中西製作所	1	・外形寸法はW1300×D750×H1900mmであること。（寸法遵守） ・材質はSUS430以上で板厚は本体・フレーム共にt=0.8以上であること。 ・電源は三相200Vで、消費電力は5.75KW以内であること。 ・中棚はフック式で移動可能な5段式であること。また、1段の耐荷重は90kg以上であること。 ・二重安全装置（温度コントロール用及び過温度防止用サーモスタット）を有すること。 ・エコ運転機能を有すること。 ・運転中の庫内温度と運転終了までの時間を交互に表示し、終了時にはEND表示でお知らせすること。 ・非接触運転開始機能を有すること。 ・SDカードで庫内温度の履歴がとれる温度管理システムを有すること。（オプション）
9	包丁まな板消毒保管機	KCSK-5-s	（株）中西製作所	1	・外形寸法はW550×D550×H1900mmであること。（寸法遵守） ・材質はSUS430以上で板厚は本体・フレーム共にt=0.8以上であること。 ・電源は三相200Vで、消費電力は3.1KW以内であること。 ・包丁16本・俎板10枚の収納が可能であること。 ・二重安全装置（温度コントロール用及び過温度防止用サーモスタット）を有すること。 ・エコ運転機能を有すること。 ・運転中の庫内温度と運転終了までの時間を交互に表示し、終了時にはEND表示でお知らせすること。 ・非接触運転開始機能を有すること。 ・SDカードで庫内温度の履歴がとれる温度管理システムを有すること。（オプション）

仕 様 書

No.	購入品目	参考品（品番）	参考品（メーカー）	数量	規格・仕様等
10	消毒保管機	MCWK-10-s75X	（株）中西製作所	1	・ 外形寸法はW550×D750×H1900mm以内であること。（寸法遵守） ・ 材質はS U S 430以上で板厚は本体・フレーム共に t =0.8以上であること。 ・ 電源は三相200 Vで、消費電力は4.1 K W以内であること。 ・ 中棚はフック式で移動可能な5段式であること。また、1段の耐荷重は90 k g 以上であること。 ・ 二重安全装置（温度コントロール用及び過温度防止用サーモスタット）を有すること。 ・ エコ運転機能を有すること。 ・ 運転中の庫内温度と運転終了までの時間を交互に表示し、終了時にはEND表示でお知らせすること。 ・ 手をかざすだけで運転可能は非接触機能を有すること。 ・ S Dカードで庫内温度の履歴がとれる温度管理システムを有すること。（オプション）
11	パススルー冷蔵庫	HR-90CA-ML-4G4G	ホシザキ（株）	1	・ 外形寸法はW900×D850×H1910mm以内であること。 ・ パススルー仕様で庫内容積は812 L 以上であること。 ・ 電源は単相100 Vで、消費電力は最大422W以内であること。 ・ 電気回路保護として漏電遮断器を装備していること。 ・ 内外装共ステンレス鋼板仕様であること。 ・ 庫内温度制御はマイコン制御式で-6~-12℃の範囲で調整が可能であること。 ・ 冷媒はR 134 A 仕様とする。 ・ 棚網6枚とスノコ2枚付属していること。 ・ 自己診断機能付であること。 ・ 扉はガラス仕様であること。 ・ センタービラース仕様であること。
12	冷凍冷蔵庫	HR-180A4F3-2	ホシザキ（株）	1	・ 外形寸法はW1800×D800×H1910mm以内であること。 ・ 庫内容積は冷蔵室492 L、冷凍室1042L以上であること。 ・ 電源は三相200 Vで、消費電力は最大935W以内であること。 ・ 電気回路保護として漏電遮断器を装備していること。 ・ 内外装共ステンレス鋼板仕様であること。 ・ 庫内温度制御はマイコン制御式で冷蔵-6~-12℃、冷凍-25~-7℃の範囲で調整が可能であること。 ・ 冷媒は冷蔵 R 134 A、冷凍R404A仕様とする。 ・ 棚網9枚とスノコ3枚付属していること。 ・ 自己診断機能付であること。
13	検食用冷凍庫	HF-63CAT-KS	ホシザキ（株）	1	・ 外形寸法はW625×D650×H1910mm以内であること。 ・ 庫内容積は386L以上であること。 ・ 電源は単相100 Vで、消費電力は最大365W以内であること。 ・ 電気回路保護として漏電遮断器を装備していること。 ・ 内外装共ステンレス鋼板仕様であること。 ・ 庫内温度制御はマイコン制御式で-25~-7℃の範囲で調整が可能であること。 ・ 冷媒はR 404 A 仕様とする。 ・ 棚は7段仕様で、樹脂製検査容器14個付属すること。 ・ 自己診断機能付であること。
14	消毒保管機	MCWK-60-s	（株）中西製作所	1	・ 外形寸法はW2550×D950×H1900mmであること。（寸法遵守） ・ 材質はS U S 430以上で板厚は本体・フレーム共に t =0.8以上であること。 ・ 電源は三相200 Vで、消費電力は19.5 K W以内であること。 ・ 中棚はフック式で移動可能な5段式であること。また、1段の耐荷重は120 k g 以上であること。 ・ 二重安全装置（温度コントロール用及び過温度防止用サーモスタット）を有すること。 ・ エコ運転機能を有すること。 ・ 運転中の庫内温度と運転終了までの時間を交互に表示し、終了時にはEND表示でお知らせすること。 ・ 手をかざすだけで運転可能は非接触機能を有すること。 ・ S Dカードで庫内温度の履歴がとれる温度管理システムを有すること。（オプション）
15	包丁まな板消毒保管機	KCSK-10-sX	（株）中西製作所	1	・ 外形寸法はW900×D550×H1900mmであること。（寸法遵守） ・ 材質はS U S 430以上で板厚は本体・フレーム共に t =0.8以上であること。棚用バンチング*板付とすること。 ・ 電源は三相200 Vで、消費電力は5.2 K W以内であること。 ・ 包丁16本・俎板5枚・円盤4枚・2枚刃1枚の収納が可能であること。 ・ 二重安全装置（温度コントロール用及び過温度防止用サーモスタット）を有すること。 ・ エコ運転機能を有すること。 ・ 運転中の庫内温度と運転終了までの時間を交互に表示し、終了時にはEND表示でお知らせすること。 ・ 手をかざすだけで運転可能は非接触機能を有すること。 ・ S Dカードで庫内温度の履歴がとれる温度管理システムを有すること。（オプション）

仕 様 書

No.	購入品目	参考品（品番）	参考品（メーカー）	数量	規格・仕様等
16	ワンタッチスライサー	OSI-06S	（株）中西製作所	1	- 外形寸法はW545×D915×H750mm程度であること。 - 本体・前扉・機械室・コンベアガイドの材質はSUS仕様で t =2.0～1.2以上の板厚であること。 - 切刃を交換することで輪切、千切、短冊、笹切、卸を行うことが可能であること。（別途購入した円盤による）（標準品は2枚刃とする。） - 能力は標準2枚刃においてキャバツ460～3000kg/h（厚み1mm～30mm）以上を有すること。 - タッチスライサー（切裁出口部）・安全カバー等の安全装置を標準装備していること。 - 工具無しで刃物・ベルト等取り外しが可能な安全性・清掃性の高い構造であること。 - 操作方法は安全機構をナビゲーションする音声案内機能を有していること。 - 切裁室はビスを一切使用しない構造であること。 - コンベア延長ガイド200mmを装備すること。 - 電源は単相100Vで消費電力は0.5KW以内であること - 下記オプション品についても付帯させること。 （付属品） - ユニバーサル円盤 - 千切り円盤 3mm×3mm
17	移動スライサーシンク			1	- 外形寸法はW1500×D750×H650mmであること。 - 槽板はSUS430以上で t =1.5以上とであること。 - 残菜電はSUS430以上で t =1.0以上とし、Φ3mmの“フガ”とすること。 - キャスターはウレタン製Φ125自在を6個取付けてあること。 - 排水コックドレン付とすること。
18	丸形フライヤー	FGSHT-90-1	東京板金工業（株）	1	- 外形寸法はW900×D1020×H800mm程度であること。 - 槽の湯量は54L程度であること。 - サーモスタット、ハイカット機能を有すること。
19	スチームコンベクションオープン	CSXH-EW201	（株）コメットカトウ	1	- 外形寸法はW980×D885×H1835mm程度であること。 - 電源は三相200Vで、消費電力は36.4KW以内であること。 - 国産品であること。 - 複数メニューを同時に調理する各段同時調理モードを有していること。 - 自動洗浄機能を有すること。 - 能力は1/1サイズホテルパン20段使用できるカート仕様とすること。 - 操作パネルはタッチパネルであること。
20	多機能自動炊飯器	CRA2-150N	（株）コメットカトウ	3	- 外形寸法はW750×D707×H1300mm程度であること。 - 本体外上板・側板・ドア化粧板・前化粧板はSUS430以上で t =0.8以上であること。 - ガス消費量は31.4kw以下であること。 - 白飯・無洗米・炊き込み・お粥の炊飯機能を有すること。 - 炊き上がり調整が11段階可能であること。 - 炊飯能力は1釜1.4kg～7kgの3段式であること。 - 火力をマイコンが4段階調整すること。
21	ガス回転釜	GHSX-30	服部工業（株）	4	- 外形寸法はW1590×D1020×H1720mm程度であること。 - 低輻射仕様であること。 - ガス消費量は34.9kw以下であること。 - 水入量は110Lであること。 - 蓋中折れ・両面ハンドル・排気筒左・八角エプロンガード・排水ドロー・給水給湯力ランホックス付であること。 - 内釜はSUS製であること。 - 蓋取っ手3個・蓋安全固定装置付であること。 - 点火方式は圧電式自動点火にてパイロット立消安全装置付であること。
22	真空冷却機	CMJ-40QE	三浦工業（株）	1	- 外形寸法はW1130×D855×H1730mm以内であること。 - 処理能力は40kg/バッチであること。 - 水封式真空ポンプ方式であること。 - 蒸気発生器を機内に有する構造であること。 - 電源は三相200Vで消費電力は8.75kw以内であること。 - 調理物の量や比熱による冷却速度の変化を検知し、最適な速度に自動補正する機能を有すること。 - 中間棚板を装備していること。
23	消毒保管機	MCSK-5-s	（株）中西製作所	1	- 外形寸法はW550×D550×H1900mmであること。（寸法遵守） - 材質はSUS430以上で板厚は本体・フレーム共に t =0.8以上であること。 - 電源は三相200Vで、消費電力は2.1KW以内であること。 - 中棚はフック式で移動可能な5段式であること。また、1段の耐荷重は90kg以上であること。 - 二重安全装置（温度コントロール用及び過温度防止用サーモスタット）を有すること。 - エコ運転機能を有すること。 - 運転中の庫内温度と運転終了までの時間を交互に表示し、終了時にはEND表示でお知らせすること。 - 手をかざすだけで運転可能は非接触機能を有すること。 - SDカードで庫内温度の履歴がとれる温度管理システムを有すること。（オプション）
24	冷蔵庫	HR-120A-1-ML	ホシザキ（株）	1	- 外形寸法はW1200×D800×H1910mm以内であること。 - センタービラーレス仕様で庫内容積は1054L以上であること。 - 電源は単相100Vで、消費電力は最大290W以内であること。 - 内外装共ステンレス鋼板仕様であること。 - 庫内温度制御はマイコン制御式で-25～-7℃の範囲で調整が可能であること。 - 冷媒はR134A仕様とする。 - 棚網6枚とスノコ2枚を付属していること。 - 自己診断機能付であること。

仕 様 書

No.	購入品目	参考品（品番）	参考品（メーカー）	数量	規格・仕様等
25	冷蔵庫	HR-120A-1-ML	ホシザキ（株）	2	・ 外形寸法はW1200×D800×H1910mm以内であること。 ・ センタービラース仕様で庫内容積は1054 L 以上であること。 ・ 電源は単相100Vで、消費電力は最大290W以内であること。 ・ 内外表共ステンレス銅板仕様であること。 ・ 庫内温度制御はマイコン制御式で-25～-7℃の範囲で調整が可能であること。 ・ 冷媒はR134A仕様とする。 ・ 棚網6枚とスノコ2枚を付属していること。 ・ 自己診断機能付であること。
26	IHクッキングヒーター	KZ-CK2020	パナソニック（株）	1	・ 外形寸法はW600×D453×H100mm程度であること。 ・ 消費電力は4000wで2000w×2口であること。 ・ トッププレートはガラスセラミックで約 t =3.8mm以上とすること。 ・ 火力調整は6段階であること。
27	作業台			1	・ 外形寸法はW（1150）×D600×H800mm原寸合わせとすること。 ・ 本体甲板はSUS430以上で t =1.2以上とすること。 ・ B29IHクッキングヒーターがビルトインできる構造とすること。
28	テーブル形冷蔵庫	RT-120SNG-1-RML	ホシザキ（株）	1	・ 外形寸法はW1200×D600×H800mm以内であること。 ・ 電源は単相100Vで、消費電力は328w以内であること。 ・ 内外表共ステンレス銅板仕様であること。 ・ 庫内温度制御はマイコン制御式で-6～12℃の範囲で調整が可能であること。 ・ 冷媒はR134A仕様とする。 ・ 棚網4枚と棚網受け2本付属していること。
29	フードプロセッサー	RM-5200F	（株）エフ・エム・アイ	1	・ 外形寸法はW215×D260×H453mm程度であること。 ・ ボウル容量は3.6L程度であること。 ・ 多機能タイプであること。 ・ 下記オプション品についても付帯させること。 （付属品） スライス盤（2・4・6mm）、丸千切り盤（4・6mm）、チーズおろし盤、角千切り盤（3.5×4mm角）、フレンチフライ盤（8×8mm角）、リバーシブル盤（2・4mm）、リバーシブル盤（スライス1mm・丸千切り2mm）
30	IH炊飯ジャー	NH-GE36	象印マホービン（株）	1	・ 外形寸法はW429×D501.9×H344.2mm程度であること。 ・ 消費電力は単相200Vで2700w以内であること。 ・ 炊飯容量は0.9L～3.6L程度であること。
31	移動台			1	・ 外形寸法はW500×D500×H600mmであること。 ・ 材質はSUS430以上で、天板板厚はt=1.2以上であること。 ・ キャスターは直径75mmの自在車に対角ストッパー付であること。
32	ガステーブルコンロ	RGC-096	（株）マルゼン	1	・ 外形寸法はW900×D600×H200mm程度であること。 ・ 本体側板材質はSUS430以上であること。 ・ ガス消費量は29.1kw以内であること。 ・ バーナーは鋳鉄製でΦ165×2個、Φ95×1個のユニバーサルバーナー搭載であること。 ・ バックガードを付属させること。
33	作業台			1	・ 外形寸法はW1500×D600×H800mmであること。 ・ 本体甲板はSUS430以上で t =1.2以上とすること。 ・ 脚部補強材は清掃・衛生面を考慮して角パイプ32×16を使用すること。 ・ 取り外し式平板付とし、SUS430以上にて分割式とすること。
34	吊戸棚			2	・ 外形寸法はW1200×D350×H600mmであること。 ・ 材質はSUS430以上で、本体板厚はt=1.0以上であること。 ・ 引き違い扉とすること。 ・ 扉はガラス製とすること。 ・ 中棚は1枚とし、SUS430以上で板厚はt=1.0以上であること。可動式とすること。
35	食器食缶洗浄機	EOKC-M23EA-RT	（株）中西製作所	1	・ 外形寸法はW3860×D940×H1870mmであること。（寸法厳守） ・ 電気容量は3相200Vで64.55kw以内であること。 ・ タンクは2槽式で容量は80L×2とすること。 ・ 能力はΦ150使用時に11.300/h 以上であること。 ・ 本体材質はSUS430以上とすること。 ・ 押えコンベアは駆動式とすること。 ・ コンベア幅は有効600mmとすること。 ・ 食器等が滑り板に噛み込むと瞬時にコンベアの運転を停止する機能を有すること。 ・ 運転するためのスイッチは操作パネルに集約し、洗浄タンクの温度設定や表示は、デジタル式で 操作パネル上にてできること。 ・ コンベアスピードは3段階調節可能で単独運転機能を有すること。
36	消毒保管機	MCW-30-s	（株）マルゼン	1	・ 外形寸法はW1300×D950×H1900mmであること。（寸法厳守） ・ 材質はSUS430以上で板厚は本体・フレーム共に t =0.8以上であること。 ・ 電源は三相200Vで、消費電力は9.75KW以内であること。 ・ 中棚はフック式で移動可能な5段式であること。また、1段の耐荷重は120kg 以上であること。 ・ 二重安全装置（温度コントロール用及び過温度防止用サーモスタット）を有すること。 ・ エコ運転機能を有すること。 ・ 運転中の庫内温度と運転終了までの時間を交互に表示し、終了時にはEND表示でお知らせすること。 ・ 手をかざすだけで運転可能は非接触機能を有すること。 ・ SDカードで庫内温度の履歴がとれる温度管理システムを有すること。（オプション）

仕 様 書

No.	購入品目	参考品（品番）	参考品（メーカー）	数量	規格・仕様等
37	消毒保管機	MCW-40-s	（株）マルゼン	3	・ 外形寸法はW1750×D950×H1900mmであること。（寸法遵守） ・ 材質はSUS430以上で板厚は本体・フレーム共にt=0.8以上であること。 ・ 電源は三相200Vで、消費電力は12.8kW以内であること。 ・ 中棚はフック式で移動可能な5段式であること。また、1段の耐荷重は80kg以上であること。 ・ 二重安全装置（温度コントロール用及び過温度防止用サーモスタット）を有すること。 ・ エコ運転機能を有すること。 ・ 運転中の庫内温度と運転終了までの時間を交互に表示し、終了時にはEND表示でお知らせすること。 ・ 手をかざすだけで運転可能は非接触機能を有すること。 ・ SDカードで庫内温度の履歴がとれる温度管理システムを有すること。（オプション）
38	手洗いシンク			2	・ 外形寸法はW750×D500×H850mmであること。 ・ 本体槽板はSUS430以上でt=1.2とすること。 ・ BG500付とし、石鹸・消毒・×各1、ハンドブラセット×2とすること。 ・ 混合自動水栓付であること。 ・ 排水栓は小型カゴ付防臭トラップ40Aとすること。 ・ 下部は扉付とすること。
39	衣類殺菌保管機	NSL-10C	（株）中西製作所	2	・ 外形寸法はW1000×D600×H1900mmであること。（寸法厳守） ・ 本体材質はSUS430以上で板厚は本体・フレーム共にt=0.8以上であること。 衣類殺菌保管機・ 電源は単相100Vで、消費電力は1059.5w以内であること。 ・ 収容能力は白衣14着以上であること。 ・ 紫外線とオゾンを用いる殺菌機能を有すること。 ・ 乾燥機能付きの構造であること。 ・ 運転中に扉を開けた際には瞬時に運転を停止する安全装置を有すること。 ・ 収納物の変更に対応するため、棚とハンガーパイプの変更にできる構造であること。
40	シューズ殺菌保管機	NSL-10S	（株）中西製作所	1	・ 外形寸法はW1000×D600×H1900mmであること。（寸法厳守） ・ 本体材質はSUS430以上で板厚は本体・フレーム共にt=0.8以上であること。 シューズ殺菌保管機・ 電源は単相100Vで、消費電力は1059.5w以内であること。 ・ 収容能力はシューズ28足以上であること。 ・ 紫外線とオゾンを用いる殺菌機能を有すること。 ・ 乾燥機能付きの構造であること。 ・ 運転中に扉を開けた際には瞬時に運転を停止する安全装置を有すること。 ・ 棚段は7段とすること。
41	牛乳保冷库	MR-120CA	ホシザキ（株）	1	・ 外形寸法はW1200×D900×H1970mm以内であること。 ・ センタービラース仕様で庫内容積は1207L以上であること。 ・ 電源は単相100Vで、消費電力は最大211W以内であること。 ・ 内外表共ステンレス銅板仕様であること。 ・ 庫内温度制御はマイコン制御式で0～16℃の範囲で調整が可能であること。 ・ 冷媒はR134A仕様とする。 ・ ローラー棚12枚を付属していること。
保証	・保証期間は、納入完了の日から起算して12ヶ月間とし、この期間において材質、組立、設置などの不良による故障および破損等の欠陥を認めたときは、その修理費用（部品代金含む）は無償にて修理するものとする。 ・また上記保証期間経過後12ヶ月間は、納品した物品に不具合が生じた場合は無償にて現地確認を行うものとする。				
その他	※見積金額には、納品に係る一切の費用（運搬・搬入・設置等）を含めること。 ※納品については、担当者と打合せのうえ指定の箇所に納品すること。 ※この仕様書に記載のない事項又は疑義のある事項については担当者で協議すること。				