印 刷 仕 様 書 1/2

印刷物名	原子力防災のてびき【本冊】
規格	 ○サイズ A4 (仕上がりサイズ: A4、展開サイズ: A3) ○形式 両面印刷
	○表紙 ・紙質:上質紙 ・厚さ:A判44.5kg ・印刷ページ数:総頁4 ページ
	○本文 ・紙質:上質紙 ・厚さ:A判44.5kg ・印刷ページ数:総頁12ページ ※ 表紙は本文と共紙(全16ページ)
	○写真 カラー(2 点)程度 ○イラスト カラー(30 点)程度
製本	○ 縦左綴り○ 針金中とじ○ 見返し 無○ 背文字 無
校正	○校正 文字校正(2回程度) 色校正(2回)
その他	○その他 (特殊仕様) ・イラスト書き起こし ・ページ打ち ・視覚障害者用音声コードの挿入(音声コードは県から提供する) ・視覚障害者用の切り欠き加工を全ページに施工
数量	327,000 部
納期	配布計画に応じて令和8年1月から順次納品する
納入場所	佐賀県庁及び20市町(別途指定する県内約30か所へ仕分けし、納品)

印 刷 仕 様 書 2/2

印刷物名	原子力防災のてびき【簡易版】
規格	 ○サイズ A4変形(仕上がりサイズ: H290ミリ×W200ミリ程度、展開サイズ: H290ミリ×W400ミリ程度) ○形式 両面印刷 バイオマスインク使用等 ○表紙(H1-H4) プロセス4色 ■有 ・ □無 バイオマスインク使用等 ○本文(H2-H3) プロセス4色 ■有 ・ □無
	 ○表紙・本ゴ ・紙質:コート紙 ・厚さ:A判/86.5kg ※46判/135kgベース(菊判/93.5kg) ・印刷ページ数:総頁 4 ページ ○写真 カラー(0 点)程度 ○イラスト カラー(30 点)程度
製本	○2つ折り:仕上がりA4変形、展開A3変形 ○仕上がりサイズ:H290ミリ×W200ミリ程度 (展開でH290ミリ×W400ミリ程度) ※てびき本体に挟み込んだ際、本体からはみ出ない様なサイズとする。 ○角R等なし(断裁のみ)
校正	○校正 文字校正(2回程度) 色校正(2回)
その他	○その他 (特殊仕様) ・イラスト書き起こし ・視覚障害者用音声コードの挿入(音声コードは県から提供する) ・視覚障害者用の切り欠き加工を全ページに施工 ・納品時には、てびき本体に挟み込んだ状態で納品する。 ・挟み込み方法は、糊止め、センターページに挟み込む等、本体に挟み込まれていれば可とするが、糊止の際は「簡易版」を剥がした後、糊が本体ページ等に再接着しないようにすること
数量	327,000 部
納期	配布計画に応じて令和8年1月から順次納品する
納入場所	佐賀県庁及び20市町(別途指定する県内約30か所へ仕分けし、納品)