

OPLA PLA再生機材物品 仕様書

1 品名

PLAPLA再生機材物品

2 機器明細

No.	購入品目	参考品		使用電力	使用電力	同等品の可否	幅×奥行×高さ	重量 (kg)	数量	規格等
		型式	メーカー							
1	1次破碎機（ブレッサー式）	PINDS-600A	张家港秦风机械有限公司	18.5Kw*1	(200V 三相)	可	1750*1500*1650mm	1,600	1	1軸ブレッサー式粉碎機、ブイ等を直接破碎
2	1次破碎機（二軸）	OK400	马鞍山欧科重工机械制造有限公司	4 Kw*1	(200V 三相)	可	1170*665*1320mm	550	1	2軸粉碎機、PETボトル用
3	2次破碎機	CF-PC300	张家港秦风机械有限公司	4 Kw*1	(200V 三相)	可	1140*710*940mm	300	1	1軸粉碎機、細かいフレークの製造
4	送風式乾燥炉	DHG9240A	深圳市莱博仪器有限公司	1.5kw*1	(100V)	可	700*610*1100mm	70	1	循環送風式電気定温乾燥機
5	真空乾燥炉	LY-608-60	广东立一科技有限公司	3kw*1	(200V单相)	可	900*1700*800mm	370	1	減圧電気定温乾燥機
6	加温圧縮減容機	CF-HM 100	张家港秦风机械有限公司	13kw*1	(200V 三相)	可	1300*1300*2200mm	800	1	加温圧縮器（発報スチロール、フィルム圧縮用途）
7	フィルム溶融装置	TT-75	舟山市欧胜达塑料机械有限公司	15kw*1	(200V 三相)	可	2300*1000*2000mm	800	1	フィルム素材のペレット化
8	クーリングタワー（水冷塔）	40T	WIDESKY MACHINERY	1.5kw*1	(200V 三相)	可	Ø1660*1250mm	550	1	基本冷却用
9	油温調器	WHTO-1-12VH	深圳市文惠机械设备有限公司	6kw*2	(200V 三相)	可	900*420*950mm	180	2	金型の保温および加熱用
10	コンプレッサー	SX-10A	江苏骐村节能科技集团有限公司	7.5kw*1	(200V 三相)	可	950*700*1000mm	140	1	吐出し空気量：750L/min以上のもの
11	ヒュームコレクター	IV-75D	无锡伊博特环保科技有限公司	7.5kw*2	(200V 单相)	可	400*600*700mm	32	2	作業現場の適所に配置し、揮発する匂い成分を吸収するための設備
12	ハンドフォークリフト	1T × 1.6m	Baoding Yangyi Lifting Equipment			可	1360*780*2040mm	125	1	定格荷重：0.8t、リフト高さ：1.6m、フォーク長さ：85cm、後輪ブレーキ付き
13	作業机	SWSC-1890	山金工業			可	1800*900*740mm	44	8	色：契約後に決定、キャスターあり・ストッパー付、材質：スチール
14	保管棚	1FH-6660-5	瀬戸内スチール			可	1800*600*1800mm	76	4	色：クリア、耐荷重：150kg/段、750kg/連

※ 送料、搬入費、設置費等込みでお願い致します。

同等の規格・機能等を有する構成を同等品として認めます。

1 搬入・設置（装置レイアウト参照）

再生ラボ内で動力など必要な接続をすること

試運転まで完了すること。

搬入時に出た梱包材等は受注者が持ち帰り処分すること。

積載荷重が397kg/m²以上の際には地盤改良の必要があります。

2 導入後説明

再生ラボに入る事業者に対し取り扱い説明を行うこと。

設置後もメンテナンスなどの相談ができる体制であること。

3 保証

保証期間は検収後一年間とすること。

納入場所：世界海洋プラスチックプランニングセンター

納入先住所：佐賀県唐津市鎮西町波戸

納入期限：令和8年3月19日（木）

※建設工事の進捗に合わせて納品を行う必要があるため、納品時期は脱炭素社会推進課と協議を行うこと。

担当：脱炭素社会推進課 光枝

（TEL：0952-25-7079 FAX：0952-25-7783）