

仕様書

蒸気消毒機 1 式

本体	1 基
ボイラ適用区分	小型ボイラ（個別検定合格品）
換算蒸発量	3 0 0 k g / h 以下
最高使用圧力	0 . 0 5 M p a 以下
伝熱面積	3 . 4 m ² 程度
使用燃料	灯油
燃料消費量	2 3 . 1 ℓ / h 以下
電源	2 0 0 V 3 φ コード長 2 0 m
制御方法	ON-OFF 全自動制御
安全装置	燃焼安全装置・低水位検出器・圧力調整器・U型立管・バーナ扉安全スイッチ・モーター過負荷保護装置
合計電力量	4 6 0 W 程度
製品重量	6 0 0 k g 程度
外形寸法	長さ2,430mm×巾1,160mm×高さ1,510mm程度（主蒸気管を除く）
付属品	
移動用台車	クローラー式（1台）
使用燃料	ガソリン
総排気量	3 0 0 c c 程度
始動方法	セルフスタータ式
単体重量	5 6 0 k g 程度
単体寸法	長さ2,840mm×巾1,185mm×高さ1,425mm程度
オイルタンク	9 0 L 程度（1 基）
カムロック	4 0 A アルミ（1 組）
スチームホース	4 8 φ 2 0 m（1 巻）
給水ホース	2 0 A 2 0 m（1 本）
オイルホース	8 A 5 m（2 本）
ホジソンパイプ	アルミ 4 0 A × 2 . 7 5（6 本）
ホジソンキャップ	アルミ 4 0 A（2 個）
その他	
納入場所	佐賀県立唐津南高等学校 用土室
保証期間	納品検査合格の日から1年間
参考品	株式会社 タケザワ SB-300 参考品以外での見積もりを希望する業者は、令和7年11月10日（月）16時までに、上記仕様条件を満たしていることがわかる製品カタログ等を添付の上、「応札物品承認申請書」を提出し承認を受けてください。
取扱説明等	①納品に係る全ての費用（運送搬入・試運転調整等）を全て含むこと。 ②基本的操作、日常保守及び機器構成等に必要な取扱説明を行うこと。 ③納品日は学校側と事前に打ち合わせの上、授業・学校行事などに支障のないようにすること。