

仕様書

品 名	セオドライト	
規 格	望 遠 鏡 部	・倍率 30 倍以上 ・視野 1° 30' (26m/1,000m) 以上 ・スタジア定数 100
	測 角 部	・測角方式 アブソリュート・ロータリエンコーダー方式 ・表示単位 5"/10" (選択可) 以上 ・測角精度 5"以上
	気 泡 管 感 度	・円形気泡管 (整準台部) 10"/2 mm以上 ・棒状気泡管 30"/2 mm以上
	レ ー ザ ー	・レーザー波長 633nm 程度 ・最大出力 0.6mW 程度 ・到達距離 50m (昼間) 以上
	そ の 他	・防塵防水性能 IP66 (JIS C 0920:2003) 以上 ・使用電源 単三アルカリ乾電池 ・使用時間 (測角のみ) 230 時間程度 ・整準台 センタリング式
	付 属 品	アルミ製三脚 蝶ネジ式 TSA-165TY トランシット用
参 考 品	トプコン DT-305LF	
数 量	9 台	
納 入 期 限	令和 9 年 3 月 2 6 日	
納 入 場 所	佐賀県立佐賀農業高等学校 (杵島郡白石町大字福田 1 6 6 0)	
保 証 期 間	納品後 1 2 ヶ月	
契約保証金	佐賀県財務規則第 1 1 5 条第 3 項第 3 号の規定により免除	
そ の 他	1 納品に係る全ての諸経費を含むこと。 2 故障時等には、直ちに対応できる体制を整えていること。	